

## CLS52B1

### Cave de mise à température Gamme service



- + Capacité : 52 bouteilles\***
- + Compatible Vinotag\*\*** 
- + Installation : pose libre**
- + Design : cadre de porte noir**
- + Système de froid : compresseur**
- + Type de froid : brassé**
- + Amplitude de fonctionnement : 5-20°C**
- + Régulation électronique**
- + Thermomètre électronique à affichage blanc**
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur**
- + 1 porte vitrée, double vitrage transparent en verre trempé traité anti-UV**

#### DÉGUSTER LE VIN

La cave permet la mise à température du vin avant dégustation. La mise à température éveille les arômes et permet d'apprécier le vin lors de sa dégustation.

#### PÉSENTER LE VIN

La porte vitrée avec traitement anti-UV protège le vin de la lumière et le sublime. La collection de vin est préservée tout en étant accessible et présentée sur des clayettes traditionnelles en bois de hêtre.

#### STOCKER LE VIN

Le système de froid réglable électroniquement est adapté pour conserver le vin en attendant sa dégustation. La plage de température a été définie pour s'adapter à la mise à température de différents types de vin.

#### EXPERTISE CLIMADIFF

Depuis 11 générations Climadiff conserve et met à température de dégustation le vin. Précieusement conservé dans nos caves, le vin vieillit et se bonifie et devient votre patrimoine.



#### Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 18-25°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

\* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

\*\* Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

## CLS52B1

### Cave de mise à température Gamme service



#### > PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 4 clayettes en bois (hêtre), fronton bois (hêtre), type amovible
- 2 pieds réglables (hauteur 1,8 cm)
- Système anti-vibration

#### > DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : G
- Consommation électrique annuelle : 142 kWh
- Classe climatique : N
- Niveau sonore : 39 dB
- EEI : 169
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 70 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

#### > APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

#### > ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées

#### > DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm) :	53,5 x 59,5 x 86
Dimensions nettes (LxPxH cm) :	49,5 x 56,1 x 83,3
Poids brut (kg) :	37,00
Poids net (kg) :	34,00
Camion complet (UVC) :	166
Conteneur (UVC) 20' :	76
40' :	166
40' HC :	244

Gencode	3595320108101
DEEE (HT)	8,33 €

Photos non contractuelles  
Dernière mise à jour le 31/05/2024