



**Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox
PGP6B5K90**



Accessoires en option

HEZ32WA00 : SONDE A VIANDE SANS FIL

HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS

HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

**Table gaz équipée de supports de
casseroles en fonte adaptés au lave-
vaisselle.**

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers : 4

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 582 mm

Dimensions appareil H x L x P : 51.1x582x520 mm

Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 141 x 651 x 578 mm

Poids net : 9,7 kg

Poids brut : 10,7 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Par le dessus

Matériau de base de la surface : Acier inox

Couleur de la surface : Inox

Longueur du cordon électrique : 100,0 cm

Code EAN : 4242005484669

Puissance maxi gaz : 7500 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242005 484669



Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox PGP6B5K90

Table gaz équipée de supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.1 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four
- Mesures en mm