



Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBA571BB4



A+



Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

AOVG9MC00S , HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00
SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES,
HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000
PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY,
HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle
à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle
professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073
Plat ultra profond, HEZ634000 , HEZ636000 LECHEFRITE
EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 ,
HEZ915003 , HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Des résultats parfaits : auto-nettoyage
pyrolyse pour un nettoyage automatique
du four.

- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Commande tactile LED** : accès simple aux fonctions supplémentaires grâce aux touches tactiles.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Classe d'efficacité énergétique A+** : l'amélioration de la construction du four permet d'économiser de l'énergie.

Données techniques

Poids brut : 37,7 kg
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : NULL
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 36,2 kg
Volume utile du four : 71 l
Modes de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Rails télescopiques : Accessoires
Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W
Classe énergétique 2010 : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Source d'énergie : Électricité
Niche d'encastrement (in) : x
Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net : 80,000 lbs
Poids brut : 83,000 lbs





Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBA571BB4

Des résultats parfaits : auto-nettoyage pyrolyse pour un nettoyage automatique du four.

Type de four/Modes de cuisson

- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l
- Cavit  du four : Ch ssis suspendu, lisse

Supports d'enfournement / Syst me d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails t lescopiques en option

Design :

- Commandes par touchControl
- Cavit  int rieure en  mail anthracite
- Four grande capacit 

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Int rieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran tactile LED (rouge/blanc)
- Horloge  lectronique
- Pr conisation de temp rature
Contr le optique de la mont e en temp rature
- 10 programmes automatiques
- Poign e inox
- AutoPilot
- Pr chauffage Booster
-  clairage halog ne
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, l chefrite

S curit 

- Porte froide
- Faible temp rature de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- S curit  enfants, coupure automatique du four, touche marche, Verrou de porte  lectronique, door lock mechanical, optional

Donn es techniques :

- C ble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacit   nerg tique (selon norme EU 65/2014) : A + (sur une  chelle allant de A+++   D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous r f rer aux dimensions d'encastrement indiqu es dans le plan d'installation.

