

PRODUCT SHEET / FICHE PRODUIT

CATEGORY/CATEGORIE	28-MINI APPLIANCE 28-7-FAN-AC-DESHUMIDIFIER
PRODUCT/PRODUIT	AC
COLOR/COULEUR	
SHORT DESCRIPTION/DESCRIPTION COURTE	



Date	
Customer / Client	
Brand / Marque	
Supplier name / Fournisseur	
Factory name (Must fill if you have many production bases)	
Supplier Code in BSL BDS / Code de Fournisseur	
Supplier Code of Customer / Code de Fournisseur	
Supplier Model Ref / Ref modele fournisseur	
Supplier FOB Price(USD) / Prix FOB	
Price Valid Date / Date de prix validité	
Customer Model Ref / Ref modèle client	
Customer Model Code / Code de modèle du client	
EAN	489423246576
Supplier HS Code (HTS Customs Code)	
DEEE (HT)	/
DEEE (TTC)	/

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION PRODUIT

General information / Informations générales		External esthetics / Aspect extérieur	
English	Français	English	Français
Power (Watts)	220-240V	Color/Matter of Product	White housing & Silver decorative ring
Motor type	AC	Color/Matter of handle	White
Type of control(Mechanical, remote)	Mechanical and remote	Number and color of buttons	8
Maximum airflow	400m³/h	Color/Matter of Filter	White
Maximum air speed	400m³/h	Other	
Number of speeds	3		
Screen	Yes		
Transport handle	Yes		
Temperature cool (°C)	16		
Temperature heat(°C)	31		
Other			

Special Features / Caractéristiques spécifiques		Technical data / Données techniques	
English	Français	English	Français
Child safety	N/A	Tension/Frequency (V/Hz)	50Hz
Timer	Yes	Amperage (Amps)	6A
Automatic shutdown	Timer shutdown	Cord Length (cm)	180
Remote control	Yes	Length of the air vented hose	1.5 m
Silent mode	N/A	Type of plug	VOE
Night mode	N/A	Cooling power in W	1350
Auto sleep	N/A	Cooling power in BTU	12000
Automatic opening	Timer opening	Cool absorbed power in W	1350
Fan function	Yes	Cool EER Energy Efficiency	2.61
Cool function	Yes	Cool for rooms between (m²)	18-26
Heat function	N/A	Heat power in BTU	N/A
Dehumidifier Function	Yes	Heat absorbed power in W	N/A
Moisture removed (L/h)	2.08	Hot COP Energy Efficiency	N/A
Oscillation function of louver	N/A	Heat energy class	N/A
Refrigerating gas	R290	Standby Consumption in W	1
Other		Sound power Noise value maximum(DB)	65
		Sound pressure Noise value (DB)	65
		Climate class	A

DIMENSIONS

Product Dimensions (CM) / Dimensions Produit (CM)		Packaging Dimensions (CM) / Dimensions Emballage (CM)	
Length (cm) / Longueur(cm)	47	Length (cm) / Longueur	46,3
Large (Width)(cm) / Largeur (cm)	38,2	Large (Width)(cm) / Largeur (cm)	38,4
Height (cm) / Hauteur (cm)	75,2	Height (cm) / Hauteur (cm)	87,2
Volume (cbm)	0,155	Volume (cbm)	0,155
Net Weight (kg) / Poids net (kg)	2,7,7	Gross Weight (kg) / Poids brut (kg)	30,7
Product size with inner packaging (cm) Dimensions du produit avec emballage intérieur en cm			
Length (cm) / Longueur(cm)	/		
Large (Width)(cm) / Largeur (cm)	/		
Height (cm) / Hauteur (cm)	/		
Volume (cbm)	/		

LOGISTIC INFORMATION / INFORMATIONS LOGISTIQUES

Master per Delivery Unit / Master par unité de livraison	1	Part of departure / Port de départ	Shenzhen, China
Units per Inner - Level 1 / Unités par intérieur - Niveau 1	1	IMOQ	870
Inners Level 1 - per Delivery Unit / Niveau interne 1 - par unité de livraison	1	20ft Container Qty / Conteneurisation (20')	136
Units per Delivery - Unit / Unités par livraison - Unité	1	40ft Container Qty / Conteneurisation (40')	290
Palletised		40HQ Container Qty /Conteneurisation (40'HQ)	435
Pallet Type			
Material			
Carton remark	Yes		
Delivery time for first order / Délai 1ère cde			
Delivery time for reorder / Délai réassort			
Additional peak season Delay / Délai additionnel haute saison			