



Figure 1

• Installation (Figure 2)

1. Vérifiez que la porte du meuble de cuisine est en positionnée correctement

2. Faites passer le câble d'alimentation à travers le meuble afin de pouvoir le raccorder à la prise de courant après l'installation de l'appareil. Retirez le couvercle (6) uniquement s'il n'y a pas d'espace.

3. Placez le réfrigérateur dans le meuble. Fixez les montures (1) à l'aide des vis (2) sur le châssis supérieur en haut après avoir poussé le réfrigérateur aux deux tiers dans la niche. Ensuite poussez le réfrigérateur à fond tout en vérifiant que le crampon des montres s'emboîte correctement dans le châssis horizontal du meuble.

Réglez la position du réfrigérateur en laissant un espace de 6 mm entre la paroi interne du meuble et les côtés extérieurs du réfrigérateur. Fixez les montres sur le châssis horizontal à l'aide des vis.

4. Placez le joint dans l'ouverture (environ 10mm) entre le châssis avant inférieur et le fond du meuble. Fixez les montures inférieures (3) sur le châssis avant inférieur à l'aide des vis (2). Fixez les montures inférieures sur le fond du meuble à l'aide des vis (2).

5. Mettez en place correctement les joints dans les ouvertures du réfrigérateur à gauche, en haut et à droite

6. Fixez la porte sur les supports (4) (un en haut et en bas) à l'aide des vis (2). Fermez les portes du réfrigérateur et du meuble, puis ouvrez les entièrement et montez la plaque de raccordement (5) sur le support correspondant, et fixez-la à la porte du meuble. L'espace "+" entre la plaque de raccordement et le bord du meuble correspond à l'épaisseur du panneau extérieur du meuble, soit environ 20mm. Réglez l'élément de connexion de manière à ce que le côté poignée de la porte du meuble ne touche pas le corps de l'appareil lorsqu'il est fermé (prévoir un espace d'environ 1 mm pour les appareils de grande taille). Montez le deuxième élément de raccordement éventuel de la porte.

7. Fermez l'orifice situé dans la porte de l'appareil à l'aide du bouchon.