

ESF5513LOX Lave-vaisselle



Un lavage sur mesure pour toute votre vaisselle

Grâce aux supports rabattables et au panier supérieur ajustable en hauteur, vous pouvez configurer l'intérieur de votre machine en fonction de la taille et de la forme de votre vaisselle.

La liberté de choisir l'heure de démarrage du programme



Grâce à la fonction départ différé, vous pouvez programmer votre cycle de lavage à l'avance, afin d'adapter au mieux votre emploi du temps

Programme AutoFlex

Les capteurs de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats

Autres bénéfices

- Un programme d'une demi-heure pour un lavage rapide et efficace

Caractéristiques

- LAVE-VAISSELLE
- Lave-vaisselle 60 cm
- Couleur : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Option XtraDry
- Capacité variable automatique
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Type de séchage: AirDry Technology
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

- Nombre de couverts : 13
- Classe énergétique* : A+
- Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 295
- Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 1.039
- Conso. annuelle eau (L)* : 3080
- Efficacité de séchage : A
- Programme de référence : Eco 50°C
- Durée du cycle de référence (min)* : 227
- Niveau sonore dB(A)** : 45
- Taille (cm) / Installation : 60 / Pose libre
- Efficacité de lavage : A
- Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
- Possibilité d'installation en hauteur : Non
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x625
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 894x635x680
- Poids brut/net (kg) : 48 / 46
- Ampérage (A) : 10
- Tension(V) : 220-240
- Longueur de câble (m) : 1.5
- Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150
- Code EAN : 7332543592395
- Product Partner Code : ER Open

Description produit