




**AirDry garantit un séchage naturel optimal**  
AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!  
Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques



**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**  
La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.  
Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de



**AutoSense, le programme intelligent**  
Faites l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.



**SmartFit, l'installation facile**  
Rien de plus simple que d'installer son nouveau lave-vaisselle grâce aux charnières glissantes SmartFit. Leurs dimensions conviennent à toutes les hauteurs de niches d'encastrement et vous évite de devoir couper la plinthe

- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: XtraPower
- Départ différé 3h
- Spot control 2 couleurs
- 6 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Panier supérieur ajustable en hauteur
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques			
Type de construction	Encastrable	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Type d'installation	Tout intégrable	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Largeur (cm)	60	Poids brut/net (kg)	40 / 37.19
Nombre de couverts	14	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-10
Cuve en	Inox	Fréquence (Hz)	50
Cuve XXL	Non	Tension (V)	220-240
Classe énergétique lavage	C	Cordon (en m)	15
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	75	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5	Pays de fabrication	Pologne
Consommation énergétique par cycle	0.746	PNC	911 535 342
Niveau sonore (dB)	44	Code EAN	7333394129501
Durée du programme ECO	4:00	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Index d'énergie (E20)	43.9		
Programmes	90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, lavage rapide, Rinçage		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit avec glissières		
Ampérage requis (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		

