

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION


[illegible]

Classe énergétique EEI	A
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	175 m3/h - 150 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	410 m3/h - 400 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	600 m3/h - 520 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	45 dB(A) - 49 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	63 dB(A) - 69 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	71 dB(A) - 74 dB(A)
Commande aspiration	1 rotative électronique 3V+2 Booster

Filtre Anti-odeur longue durée (5ans)	Inclus - KITO200796
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KITO199836
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KITO199835
Kit WOK	Accessoire - KITO160040

Commandes cuisson	4 rotatives électroniques
Forme des inducteurs	1 Double couronne 3,5kw 2 Semirapides 3kw 1 Rapide 1,75kw
Zone avant droit	Semirapid 1,75kW
Zone arrière droit	Rapid 3kW
Zone avant gauche	Semirapid 1,75kW
Zone arrière gauche	Dual 3,5 kW

Code EAN	8020283059672
Poids net kg	32,9
Poids brut kg	47,7
Longueur emballage mm	546
Largeur emballage mm	987
Hauteur emballage mm	600
Quantité par palette	6



De enige gaskookplaat op de markt
Grote breedte van 88 cm, 4 gas kookzones - Butaan en Propaan injectoren
Recyclingset voor directe uitlaat achteraan inbegrepen
A energieklaas



Familie
NIKOLATESLA FLAME EVO
Referentie
PRF0199840
Commerciële omschrijving
NIKOLATESLA FLAME EVO BL/F BO/88

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Dubbele brander	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	4 elektronische draaiknoppen
Inductie elementen	1 Dubbele brander 3,5kw 2 Half snelle 3kw en 1 snelle 1,7
Zone vooraan rechts	Semirapid 1,75kW
Zone achteraan rechts	Rapid 3kW
Zone vooraan links	Semirapid 1,75kW
Zone achteraan links	Dual 3,5 kW

INSTALLATIE

Breedte	88 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	Moteur 310W - 10,8kW Gaz/butane
Power Limitation	N.A.
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	840 x 487
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	882 x 512
Luchtafvoer in mm	rechthoek 218 x 55
Installatie afvoerkit in de kast	- Recirculatie kit direct naar achteren

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	175 m3/h - 150 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	410 m3/h - 400 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	600 m3/h - 520 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	45 dB(A) - 49 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	63 dB(A) - 69 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	71 dB(A) - 74 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Elektronische draaiknop 3S+2Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Inclusief - KIT0200786
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0199836
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0199835
KIT WOK	Accessoire - KIT0160040

LOGISTIQUE

EAN code	8020283059672
Netto gewicht in kg	32,9
Brutto gewicht in kg	47,7
Lengte verpakking mm	546
Breedte verpakking mm	987
Hoogte verpakking mm	600
Hoeveelheid per palet	6