

IN2FD10CS70W

Lave-vaisselle posable 45 cm



LES TECHNOLOGIES INDESIT



La simplicité au quotidien ! Une seule pression sur le bouton Push&Go lance un cycle de lavage + séchage de 85 minutes pour la vaisselle quotidienne.




Lavez toutes les tailles de vaisselle (jusqu'à 53 cm de hauteur) en 1h seulement ! Finie la corvée de la vaisselle à la main. *



Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage optimal. +25%* d'amélioration des performances de séchage. **

Schéma d'encastrement



Référence	IN2FD10CS70W
12 NC	869991699860
EAN	8050147699867
Usine	Radomsko

* Les articles doivent être lavables au lave-vaisselle et mesurer au maximum 53 cm. 53 cm de haut.

**par rapport à un système de séchage statique.

ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	D
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	67 kWh
Consommation d'eau / cycle Eco	8.7 L
Niveau sonore (dB)	45
Capacité nominale (nombre de couverts)	10
Classe sonore	C

PROGRAMMES

Nombre de programmes	9
Plages de températures de lavage	4(45°C, 50°C, 55°C, 65°C)
Eco 50°C	OUI
Auto Intensif 65°C	OUI
Auto Mixte 55°C	OUI
Verre 45°C	OUI
Extra Hygiène 65°C	OUI
Extra 50°C	OUI
Prélavage (froid)	OUI
Rapide 30'	OUI
Push&Go 50°C	OUI

OPTIONS

Départ différé	OUI
Tablettes	OUI
Demi-charge	OUI

INTERFACE UTILISATEUR

Interface	DIGIT
Affichage du temps restant	OUI
Témoin de niveau de sel / liquide de rinçage	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

AMENAGEMENT INTERIEUR

PANIER SUPERIEUR

- Poignée
- Réglable en hauteur
- Balconnets escamotable(s)
- Zone(s) de picots rabattables

PANIER INFERIEUR

- Poignée
- Zone(s) de picots rabattables

PANIER A COUVERTS

- Nomade

EQUIPEMENTS

Moteur Inverter	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Sécurité arrivée d'eau	Overflow
Alimentation eau chaude ou froide	OUI, jusqu'à 60°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Dimensions nettes HxLxP (cm)	85 x 45 x 59
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	89 x 50 x 67.5
Poids net (kg)	39.5
Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg)	10
Poids avec emballage (kg)	41.5
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm)	155