



## FOUR PYROLYSE

## IO 278PS X

**Turn&GoSteam**

Une solution intelligente pour préparer différents types d'aliments (viande, poisson, légumes, pain et cookies) au four en ajoutant de la vapeur en cours de cuisson traditionnelle grâce à une fonction dédiée accessible sur le bandeau de commandes.

**Turn&Go**

Un programme spécifiquement conçu (1 heure à 180°C) pour garantir la réussite de vos recettes quotidiennes en toute simplicité, d'un seul geste.

**Click&Clean**

Pour un nettoyage de la vitre intérieure simplifié.  
1.CLICK : je déverrouille d'un geste la vitre interne  
2.CLEAN : je retire facilement la vitre pour un nettoyage intégral simplifié

**CapacitéXXL**

Un maximum d'espace grâce à la cavité de 71 litres, offrant une surface de cuisson plus large, permettant de cuisiner de plus grosses pièces et multiplier les quantités.

**GrilBasculant**

Un nettoyage rapide et pratique grâce au gril basculant, libérant l'accès à la paroi supérieure de la cavité, pour un nettoyage complet du four en toute facilité et sans efforts.

## Marque

## Référence du produit

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Conception du four | Multifonction  |
| Mode de nettoyage  | Pyrolyse       |
| Mode de cuisson    | Chaleur pulsée |

**PROGRAMMATEUR**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Commandes                    | Manettes + sensitif |
| Display                      | Blanc               |
| Préconisation de température | Oui                 |
| Température réglable         | de 60 à 250°C       |

**FONCTIONS**

## Nombre total de fonctions

11

9 fonctions :  
Convection naturelle,  
Chaleur tournante,  
chaleur pulsée,  
Gril, Turbo gril, Sole,  
Cuisson rapide, Eco  
chaleur tournante

Turn&amp;Go

Turn&amp;Go Steam

## Fonction automatique

## Fonction semi-automatique

**EQUIPEMENTS**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Type de contre-porte                 | Plein verre       |
| Type de guide du four                | Inox              |
| Rails télescopiques Wpro             | TOR200 (option)   |
| Tournebroche                         | Non               |
| Grilles                              | 1                 |
| Lèchefrite                           | 1                 |
| Gril basculant                       | Oui               |
| Porte et vitre amovibles démontables | Oui : Click&Clean |
| Eclairage cavité (W)                 | Halogène (25 W)   |
| Câble d'alimentation sans prise (cm) | 100               |

**NORME & CONSOMMATIONS ENERGETIQUES**

|   |            |
|---|------------|
| Classe d'efficacité énergétique             | A++        |
| Volume de la cavité (en litres)             | 71 L       |
| Source de chaleur - Four principal          | Électrique |
| Consommation mode conventionnel [kWh/Cycle] | 0,52 kWh   |
| Consommation mode accéléré [kWh/Cycle]      | 0,82 kWh   |
| Surface de cuisson (cm2)                    | 1020 cm2   |

**PUISSEANCES EN W**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Puissance totale      | 2200 W |
| Puissance du gril (W) | 2200 W |

**POIDS & DIMENSIONS**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Dimensions du produit (HxLxP en mm)       | 595*595*570         |
| Dimensions cavité du meuble (HxLxP en mm) | 583-585*560-568*560 |
| Dimensions avec emballage (HxLxP en mm)   | 670*640*650         |
| Poids net (kg)                            | 26                  |
| Poids avec emballage -brut- (kg)          | 27,3                |

**COLORIS & CODES DU PRODUIT**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Coloris                           | Inox          |
| Code 12NC                         | 859991705390  |
| Code Commercial                   | IO 278PS X    |
| Code EAN                          | 8050147705391 |
| Origine de fabrication            | Pologne       |
| Durée de disponibilité des pièces | 10 ans        |

