

TCL

RÉFRIGÉRATEUR

RP282BSD0

Combiné 55 cm | 282 L


Inverter | Total No-frost



Inverter


Économisez jusqu'à 15 %* d'énergie, gestion précise de la température, silence et fiabilité.

*Comparé à un réfrigérateur TCL conventionnel sans Inverter



Multi Air Flow

Distribution d'air froid multi-niveaux pour une conservation optimale des aliments grâce à une répartition homogène du froid.



AAT

AAT* : Solution anti-bactérienne à base d'ions négatifs d'oxygène, pour une meilleure conservation des aliments et une réduction des odeurs.

*Automatic Anion release Technology



Total no frost

Froid ventilé intégral : un froid homogène et sans givre. Conservation optimale des aliments et stop à la corvée du dégivrage !



Power cool & freeze

Pour un retour rapide à la température optimale de refroidissement/congélation




Mode Vacances

Possibilité de ne laisser que la partie congélateur en fonctionnement pour économiser l'énergie



Écran tactile avec affichage numérique

Facilité d'utilisation et précision des réglages, sans ouverture des portes



Taille compacte (55 cm)

Capacité optimisée dans un encombrement réduit

RÉFRIGÉRATEUR

RP282BSD0

Combiné 55 cm | 282 L

Inverter | Total No-frost

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité nette totale de stockage	282
Capacité du réfrigérateur (L.)	202
Capacité du congélateur (L.)	80
Incl. Congélateur ****	80
Incl. Congélateur ***	/
Incl. Congélateur **	/
Réserve d'eau fraîche	Non
Compresseur	Inverter

PERFORMANCE

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie (kWh / an)	183
Capacité de congélation (Kg / 24h)	5
Autonomie en cas de coupure de courant (en h)	8
Niveau sonore (dBA)	37
Classe climatique	SN/N/ST/T
Système de répartition du froid	Multi-Airflow
Type de commandes	Contrôle électronique
Eco Mode	Non
Affichage	Affichage numérique à commande tactile

DESCRIPTION

Couleur principale	Gris Quartz
Type de poignée	Intégrée
Couleur intérieure	Gris
Décorations intérieures	Non
Finition de la colonne Multiairflow	Non

INSTALLATION

Dimensions nettes (LxPxH) mm	545*615*1825mm
Porte réversible	Non
Pieds réglables	Oui
Roulettes	Oui - 2
Condenseur	Intégré

SÉCURITÉ

Alarme porte ouverte	Oui
Alerte température Congélateur	Oui
Fonction antibactérienne	AAT
Sécurité enfant	Oui

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Plage de températures	2~-8°C
Type et position d'éclairage	LED- Plafonnier
Clayettes	3
Balconnets	3
Compartment fruits et légumes	1
Couvercle tiroir fruits et légumes	1
Bac(s) à œufs	Oui
Mode vacances	Oui
Fonction refroidissement rapide	Oui

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Plage de températures	-15~-24°C
Organisation de rangement	3 Tiroirs
Fonction de congélation rapide	Oui
Accessoire Fabrique de glaçons	Bac à glaçons

TECHNIQUE

Certification de sécurité	EMC CE
Certification énergétique	ERP
Matériau de la cavité intérieure	HIPS
Fluide réfrigérant / Charge (g)	R600a/42g
Tension / Fréquence	220~240V/50Hz
Classe énergétique (2010/30/CE)	0.9
Puissance de dégivrage (W)	131
Puissance de la lampe (W)	2

LOGISTIQUE & DIVERS

EAN	8720568110097
Poids (produit / emballé) kg	55/63
Produit emballé - Dimensions (L * P * H) mm	584*655*1900mm