

# TCL

## CLIMATISEUR MOBILE

### P09F4CSB1F

3 Fonctions

9000 BTU/h - 2600W

IoT WIFI



Classe d'efficacité énergétique (froid) : A

Ratio d'efficacité énergétique (EER) : 2.6

Niveau sonore max: 64dB



**Réfrigérant R290**  
Pour le respect de l'environnement



**Contrôle IoT WIFI**  
Contrôlez la température dans votre pièce à tout moment



**Facile à déplacer**  
conception de poignée confortable, avec quatre roues



**Mode Déshumidification**  
Jusqu'à 13L/24h!



**Deux vitesses**  
Profitez de plus de flexibilité de refroidissement avec deux vitesses de ventilateur différentes.



**Programmable sur 24H**  
(Départ ou Arrêt)



**Fonction sommeil**  
Pour adapter automatiquement la température pendant la nuit



**Filtre à air lavable**  
Pour une grande simplicité d'entretien



**Facile à installer**  
Kit de calfeutrage pour porte et fenêtre à battants



**Auto-Diagnostic**  
Pratique, il alerte par exemple en cas de remplissage du réservoir

## CLIMATISEUR MOBILE

### P09F4CSB1F

3 Fonctions

9000 BTU/h - 2600W

IoT WIFI



#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

EAN Code	8720568113227
Type	Climatisation
Couleur	Noir
Alimentation électrique	220-240V/50Hz
Température ambiante de la pièce	
Froid	18°C-35°C
Chaud	-
Classe climatique	T1
Capacité de refroidissement (W)	2600
Puissance absorbée mode Froid (W)	1000
Intensité absorbée mode Froid (A)	4,5
EER	2.6
Classe d'efficacité énergétique (Froid)	A
Recommandé pour pièces de (m2)	10-22
Pompe à chaleur	-
Conditions Test Chauffage	-
Capacité de chauffage (W)	-
Puissance absorbée mode Chaud (W)	-
Intensité absorbée mode Chaud (A)	-
COP	-
Classe énergétique Chaud	-
Puissance nominale (W)	1300
Intensité nominale (A)	6,5
Débit d'air (Rapide/Lent)	(m3/h) 320/260
Déshumidification (L/h)	0,54
Niveau sonore: Haut/Moy/Bas(dB(A))	54/51
Niveau de puissance acoustique (dBA)	64
Nombre de vitesses de ventilation	2
Type de réfrigérant	R290
Charge (g)	165
PRP(Potentiel de Réchauffement Planétaire)	3

#### FONCTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Wifi	Oui
Filtre HEPA	-
Filtre Charbon actif	-
Filtre silver-ion	-
Stérilisation UV Auto	-
Réglage manuel des ailettes	Oui
Nombre de vitesses de ventilation	2
Télécommande	Oui
Mode Auto	-
Mode Déshumidification	Oui
Programmable 24H	Oui
Smart Mode	Oui
Roulettes universelles	Oui
Auto-évaporation de l'eau	Oui
Auto-Diagnostic	Oui
Auto Restart	Oui
Filtre à air lavable	Oui
Conduit d'évacuation d'air chaud	Oui
Diamètre / Longueur	150×1500
Kit de calfeutrage inclus	Oui
Type porte/fenêtre	À battants

#### DIMENSIONS & INFOS LOGISTIQUES

Poids produit seul (kg)	20,8
Dimensions produit seul (mm)	280*675*290
Poids produit emballé (kg)	23,5
Dimensions produit emballé(mm)	335*877*328
Quantité (40HQ)	742